



Series = Actuador de Ethernet ModuDrive™

1 = Actuador Lineal

2 = Comunicaciones

3+ = Opciones

(Extienda la matriz como se requiera con las opciones de código)

001 = 200 mm (7.8 pulgadas) de longitud de carrera; 10,000 Newton (2200 lbs de fuerza); -30 a +65°C (-22 a +149°F); aluminio anodizado revestido resistente; IP66 y lavado a IP69K; vástago del pistón y tornillos en acero inoxidable 304; 5.5 kg (12 lb)

002 = 400 mm de longitud de Carrera (15.7 pulgadas); 10,000 Newton (2200 lbs de fuerza); -30 a +65°C (-22 a +149°F); aluminio anodizado revestido resistente; IP66 y lavado a IP69K; vástago del pistón y tornillos en acero inoxidable 304; 10 kg (22 lb)

MB-AB = Protocolos de comunicación Modbus Ethernet TCP/IP y Allen Bradley EtherNet/IP™. Todos los valores, entradas, salidas y diagnósticos se encuentran disponibles por medio de los registros digitales.

IM = Placa de montaje de aluminio, incluye hardware de montaje en acero inoxidable.

SST = Etiqueta de acero inoxidable; 4 líneas; 1.75" de alto x 4" de ancho

PT = Etiqueta de poliéster; 5 líneas; 1.25" de alto x 2.75" de ancho

MD = ModuDrive™, Actuador de Ethernet; página web configurable; carcasa IP65/NEMA 4X con pies de montaje; fuente de alimentación universal (100-240 VCA, 50-60 Hz, 6.3 Amp (consumo de corriente típico de 2 amp, 120 VCA); Indicador de alarma LED tricolor de gran tamaño; Conformidad CE; 3,5 kg (8 lb)



Series



Actuador Lineal



Comunicaciones



Opciones

